polwelt

FasRapid LGA Typ I
- *Schleifaggregat Typ I*
- *Fase von oben*
- *manuelle Steuerung*
- *Werkstück fix gespannt*
- *Schleifaggregat verfährt*

- *grinding unit Typ I*
- *beveling from above*
- *manual control*
- *workpiece fix clamped*
- *grinding unit proceed*

H	1.600 3.000 mm
C	2-60 mm
α	0-75°
t	2-60 mm
P	11 kW
TS	100x2.200 mm

LGA 1600 TYP I
LGA 3000 TYP I

FasRapid LGA Typ II
- *Schleifaggregat Typ II*
- *Fase von oben*
- *automatische Steuerung*
- *Werkstück fix gespannt*
- *Schleifaggregat verfährt*

- *grinding unit Typ II*
- *beveling from above*
- *automatic control*
- *workpiece fix clamped*
- *grinding unit proceed*

H	2.000 3.000 4.500 mm
C	2-100 mm
α	0-80°
t	2-100 mm
P	15 kW
TS	150x2.900 mm

LGA 2000 TYP II
LGA 3000 TYP II
LGA 4500 TYP II

Abkürzungen tech. Daten Seite 26. Technische Änderungen vorbehalten, keine Garantiewerte.
Abbreviations technical specification page 26. Technical data can be changed, no guarantee for data.

LG - bevel-belt grinding machine / Fasen-Bandschleifmaschine

FasRapid LGA Typ III
- *Schleifaggregat Typ III*
- *Fase von oben und von unten*
- *manuelle und automatische Steuerung*
- *Werkstück fix gespannt*
- *Schleifaggregat verfährt*
- *Hubrollentisch*

- *grinding unit Typ III*
- *beveling from above and from below*
- *manual and automatic control*
- *workpiece fix clamped*
- *grinding unit proceed*
- *hub roller working table*

H	3.000 6.000 12.000 mm
C	2-100 mm
a	-45 - 90°
t	2-100 mm
P	15 kW
TS	150x2.455 mm

LGA 3000 TYP III
LGA 6000 TYP III
LGA 12000 TYP III

FasRapid LGC Typ I/II/III
- *Schleifaggregat Typ I, II oder III*
- *Fase von oben und von unten*
- *manuelle (optional automatische) Steuerung*
- *Werkstück verfährt*
- *Schleifaggregat fix*
- *Rollenbahn, Durchziehverfahren*

- *grinding unit Typ I, II or III*
- *beveling from above and from below*
- *manual (optional automatic) control*
- *workpiece proceed*
- *grinding unit fix*
- *roller table, pull through technology*

H	1.600 mm
C	2-60 mm
a	0-75°
t	2-60 mm
P	11 kW
TS	100x2220 mm

LGC 1600 TYP I

H	2.000 mm
C	2-100 mm
a	0-80°
t	2-100 mm
P	15 kW
TS	150x2.900 mm

LGC 2000 TYP II

H	3.000 mm
C	2-100 mm
a	-45 - 90°
t	2-100 mm
P	15 kW
TS	150x2.455 mm

LGC 3000 TYP III

Abkürzungen tech. Daten Seite 26. Technische Änderungen vorbehalten, keine Garantiewerte.
Abbreviations technical specification page 26. Technical data can be changed, no guarantee for data.